



### DIANATECH L17 Certificazione CATAS

CAT. 1 – 2 – 2C Tessuti ignifughi classe 1IM

- Poltroncina Home/Office
- Monoscocca in poliuretano rigido strutturale TECH, stampato a freddo, densità media 60 Kg/m3
- Ignifugo secondo normative Classe 1IM IT: UNI9175/2010. Disponibile nei colori Bianco – Antracite – Nero
- Eventuale cuscino sedile e poggia reni in poliuretano flessibile ignifugo
- Basamento girevole con piastra in frassino verniciato

Seduta	A altezza seduta	B profondità	C altezza sedile	D larghezza	KG	MC
cm	77	58	46/62* braccioli	63	10	0,30

Modello L17	BASE	Sedile imbottito	CODICE	Scocca in PP	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C
	Girevole L17 Frassino	categorie 1 – 2 – 2C	DITL17P DITL17PS	Sedile tappezzato			

Modello L17	BASE	Sedile/Schienale Imbottiti	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C
	Frassino L17	categorie 1 – 2 – 2C	DITL17PSS			



### DIANATECH R16 Certificazione CATAS

CAT. 1 – 2 – 2C Tessuti ignifughi classe 1IM

- Poltroncina Home/Office
- Monoscocca in poliuretano rigido strutturale TECH, stampato a freddo, densità media 60 Kg/m3
- Ignifugo secondo normative Classe 1IM IT: UNI9175/2010. Disponibile nei colori Bianco – Antracite – Nero
- Eventuale cuscino sedile e poggia reni in poliuretano flessibile ignifugo
- Base piramidale 4 razze in alluminio lucidato o verniciato nero

Seduta	A altezza seduta	B profondità	C altezza sedile	D larghezza	KG	MC
cm	77	58	46/62* braccioli	63	12	0,30

Modello R16	BASE Girevole	Sedile imbottito	CODICE	Scocca in PP	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C
	piramide 4 razze	categorie 1 – 2 – 2C	DITR16P DITR16PS	Sedile tappezzato			

Modello R16	BASE	Sedile/Schienale Imbottiti	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C
	piramide 4 razze	categorie 1 – 2 – 2C	DITR16PSS			



### DIANATECH R10 Certificazione CATAS

CAT. 1 – 2 – 2C Tessuti ignifughi classe 1IM

- Poltroncina Home/Office
- Monoscocca in poliuretano rigido strutturale TECH, stampato a freddo, densità media 60 Kg/m3
- Ignifugo secondo normative Classe 1IM IT: UNI9175/2010. Disponibile nei colori Bianco – Antracite – Nero
- Eventuale cuscino sedile e poggia reni in poliuretano flessibile ignifugo
- Base 5 razze in alluminio lucidato o verniciato nero
- Ruote gommate Ø 50 mm con perno in acciaio Ø 11 mm

Seduta	A altezza seduta	B profondità	C altezza sedile	D larghezza	KG	MC
cm	77/87	58	45/55	64	14	0,32

Modello R10	BASE Girevole	Sedile imbottito	CODICE	Scocca in PP	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C
	5 razze alluminio	categorie 1 – 2 – 2C	DITR10P DITR10PS	Sedile tappezzato			

Modello R10	BASE Girevole	Sedile/Schienale Imbottiti	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C
	5 razze alluminio	categorie 1 – 2 – 2C	DITR10PSS			