

**LIVE Small S4** Home/Office **Certificazione CATAS****CAT. 1 – 2 – 2C Tessuti ignifughi classe 1IM**

- Poltroncina Attesa/Meeting/Home struttura in acciaio
- Imbottitura in poliuretano schiumato a freddo Classe 1IM ignifugo UNI9175/2010 densità media 60 Kg/m³
- Cuscino sedile in schiumato a 2 morbidezze per comfort e resistenza privo di CFC/HCFC
- Basamento fisso a 4 gambe in frassino verniciato

Seduta	A altezza seduta	B profondità	C altezza sedile	D larghezza	KG	MC
cm	80	56	48	58	12	0,26

Modello S4	BASE	Sedile Imbottito	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C
	frassino	categorie 1 – 2 – 2C	LIVS4F			

**LIVE Small SFP4** **Certificazione CATAS****CAT. 1 – 2 – 2C Tessuti ignifughi classe 1IM**

- Poltroncina Attesa/Meeting/Home struttura in acciaio
- Imbottitura in poliuretano schiumato a freddo Classe 1IM ignifugo UNI9175/2010 densità media 60 Kg/m³
- Cuscino sedile in schiumato a 2 morbidezze per comfort e resistenza privo di CFC/HCFC
- Basamento con piastra girevole 4 gambe piramidali in frassino verniciato

Seduta	A altezza seduta	B profondità	C altezza sedile	D larghezza	KG	MC
cm	80	56	48	58	12	0,26

Modello S4	BASE	Sedile Imbottito	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C
	frassino	categorie 1 – 2 – 2C	LIVS4PG			

**LIVE Small SG5** **Certificazione CATAS****CAT. 1 – 2 – 2C Tessuti ignifughi classe 1IM**

- Poltroncina Attesa/Meeting/Home struttura S in acciaio
- Imbottitura in poliuretano schiumato a freddo Classe 1IM ignifugo UNI9175/2010 densità media 60 Kg/m³
- Cuscino sedile in schiumato a 2 morbidezze per comfort e resistenza privo di CFC/HCFC
- Base a 5 razze girevole in nylon nera Ø 660 mm
- Piastra con leva gas nera - Ruote gommate Ø 50 mm perno in acciaio Ø 11 mm

Seduta	A altezza seduta	B profondità	C altezza sedile	D larghezza	KG	MC
cm	80/90	56	46/56	58	15	0,26

Modello SG5	BASE Girevole	Sedile Imbottito	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C
	5 razze alluminio	categorie 1 – 2 – 2C	LIVS5G			

**LIVE Small SAP4** Home/Office **Certificazione CATAS****CAT. 1 – 2 – 2C Tessuti ignifughi classe 1IM**

- Poltroncina Attesa/Meeting/Home struttura in acciaio
- Imbottitura in poliuretano schiumato a freddo Classe 1IM ignifugo UNI9175/2010 densità media 60 Kg/m³
- Cuscino sedile in schiumato a 2 morbidezze per comfort e resistenza privo di CFC/HCFC
- Base a 4 razze piramidale in nylon nero Ø 660 mm con piedini
- Piastra con leva per regolazione altezza seduta, girevole

Seduta	A altezza seduta	B profondità	C altezza sedile	D larghezza	KG	MC
cm	80	56	48	58	12	0,26
Modello SAP4	BASE	Sedile Imbottito	CODICE	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2C
	4 razze alluminio	categorie 1 – 2 – 2C	LIVSAP4			